

Takuu

- Takuun ehtona on käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattaminen.
- Takuuaika on 24 kuukautta.
- Takuun piirissä olevan vian ilmetessä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä valmistajaan kohtuullisessa ajassa, viimeistään ennen takuuajan loppumista.
- Perävaunua ei saa käyttää ennenkuin vika on korjattu. Lisäohjeet saat tarvittaessa valmistajalta.

Takuu kattaa seuraavat:

- Runkorakenne.
- Aisan osat, poislukien kuulakytkin ja lukot.
- Laidat.
- Lokasuojat.

Takuu ei kata:

- Perävaunun tai sen kuluvien osien (renkaat, laakerit, jouset, iskunvaimentimet, saranat, lukot, valaisimet, kuulakytkin, vanerilevyt) luonnollinen kuluminen.
- Perävaunun toimittaminen takuukorjaukseen.

Sinkityt osat kuten laidat, päädyt, runko jne. tummuvat ja mattaantuvat erilaisten epäpuhtauksien (maantiesuola, hiekka, raskasmetallit jne.) vaikutuksesta. Tämä sinkkikerroksen oksidoituminen on normaalia eikä siitä tarvitse huolestua. Sinkkikerroksen tehtävä on suojata terästä korroosiolta.

Perävaunu on pidettävä puhtaana ja pestävä säännöllisesti. Ajon jälkeen olisi hyvä huuhdella mahdollinen maantiesuola tai muu epäpuhtaus pois sinkkipinnoilta jotta sinkkipinta ei vaurioituisi. Näin menetellen perävaunun sinkkiosat ovat pitkäikäisiä.

Kuomujen takuuasiat hoitaa toimittajamme osoitteessa www.europlast.fi

Takuu

- Takuun ehtona on käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattaminen.
- Takuuaika on 24 kuukautta.
- Takuun piirissä olevan vian ilmetessä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä valmistajaan kohtuullisessa ajassa, viimeistään ennen takuuajan loppumista.

- Perävaunua ei saa käyttää ennenkuin vika on korjattu. Lisäohjeet saat tarvittaessa valmistajalta.

Takuu kattaa seuraavat:

- Runkorakenne.
- Aisan osat, poislukien kuulakytkin ja lukot.
- Laidat.
- Lokasuojat.

Takuu ei kata:

- Perävaunun tai sen kuluvien osien (renkaat, laakerit, jouset, saranat, lukot, valaisimet, kuulakytkin) luonnollinen kuluminen.
- Perävaunun toimittaminen takuukorjaukseen.

Sinkityt osat kuten laidat, päädyt, runko jne. tummuvat ja mattaantuvat erilaisten epäpuhtauksien (maantiesuola, hiekka, raskasmetallit jne.) vaikutuksesta. Tämä sinkkikerroksen oksidoituminen on normaalia eikä siitä tarvitse huolestua. Sinkkikerroksen tehtävä on suojata terästä korroosiolta.

Perävaunu on pidettävä puhtaana ja pestävä säännöllisesti. Ajon jälkeen olisi hyvä huuhdella mahdollinen maantiesuola tai muu epäpuhtaus pois sinkkipinnoilta jotta sinkkipinta ei vaurioituisi. Näin menetellen perävaunun sinkkiosat ovat pitkäikäisiä.

Kuomujen takuuasiat hoitaa toimittajamme osoitteessa www.europlast.fi